

DECB10 PROIZVOD

ZATRAŽI PONUDU

INDUSTRIJSKE VAGE 0,1 G

DECB serija

Industrijske precizne vage | kapacitet 6-30 kg | čitljivost 0,1 g | odvojni displej

DECB industrijske precizne vage objedinjuju kapacitete od 6 kg do 30 kg uz jedinstvenu čitljivost od 0,1 g. Odvojni LCD sa pozadinskim osvetljenjem, kvalitetna merna čelija, brza stabilizacija, tara po celom opsegu i industrijske merne funkcije čine seriju pogodnom za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, pakovanje, logistiku i tehničke laboratorije.

KAPACITET 6-30 KG

ČITLJIVOST 0,1 G

KLASA III

ODVOJNI LCD

TAS 255 X 190 MM

EKSTERNA KALIBRACIJA

BROJANJE KOMADA

OPCIONO RS232

Tip dokumenta: list tehničke specifikacije

Familija proizvoda: DECB industrijske precizne vage

Modeli: DECB6 / 10 / 15 / 20 / 30

Karakteristika serije: čitljivost 0,1 g na svih pet kapaciteta

Format: A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.4



DECB industrijska precizna vaga | odvojni LCD | tas 255 x 190 mm

OPSEG KAPACITETA

6-30 kg

d = 0,1 g

ADRESA / SEDIŠTE

Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT

sales@colo.si
+381 64 659 14 21

DECB10 PROIZVOD

ZATRAŽI PONUDU

JOŠ VAGA 0,1 G

COLO.SCIENCE POČETNA

DECB | industrijske precizne vage

Merenje velikog kapaciteta sa podekom 0,1 g i odvojivim LCD displejem sa pozadinskim osvetljenjem

MAKS. 6-30 KG

D = 0,1 G

ODVOJIVI LCD

EKSTERNA KALIBRACIJA

Fleksibilan položaj displeja za proizvodnju, pakovanje i laboratorijske radne stolove

Pregled serije

Profil primene

Merenje u proizvodnji: sirovine, komponente i gotovi proizvodi.

Pakovanje i logistika: brojanje komada i kontrola ulazne i izlazne robe.

Kontrola kvaliteta: kontrolno merenje u odnosu na definisane granice prihvatljivosti.

Laboratorijska upotreba: rutinsko merenje u hemijskim, prehrambenim, farmaceutskim i tehničkim laboratorijama.

Konstrukcija i rukovanje

Odvojivi displej: indikator se postavlja tako da bude pregledan i uz velike posude.

Tas od nerđajućeg čelika: platforma 255 x 190 mm za industrijska i laboratorijska opterećenja.

Brza stabilizacija: rezultat za 2 sekunde ili manje, uz filter protiv vibracija.

Fleksibilno napajanje: univerzalni adapter i opciona punjiva baterija.

Ključne karakteristike

Opseg serije: maksimalni kapaciteti 6, 10, 15, 20 i 30 kg.

Rezolucija: konstantna čitljivost 0,1 g u celoj DECB familiji.

Merna ćelija: kvalitetan senzor sa temperaturnom kompenzacijom.

Kalibracija: eksterna kalibracija odgovarajućim standardnim tegovima.

Funkcije: merenje, brojanje komada, procentualno i kontrolno merenje.

Komunikacija: opcioni RS232C za povezivanje štampača ili računara.

Osnovni tehnički pregled

Parametar	Specifikacija serije
Maksimalni kapaciteti	6 / 10 / 15 / 20 / 30 kg
Čitljivost	0,1 g
Veličina tasa	255 x 190 mm
Stabilizacija	≤2 s
Displej	odvojivi LCD sa pozadinskim osvetljenjem
Kalibracija	eksterna
Interfejs	opciono RS232C

MODELI

5 kapaciteta

ČITLJIVOST

0,1 g

VELIČINA TASA

255 x 190 mm

STABILIZACIJA

≤ 2 s

Modeli i tehnička specifikacija

Izbor modela

Model	Maksimalni kapacitet	Čitljivost	Tas	Dimenzije (D x Š x V)
DECB6	6 kg	0,1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
DECB10	10 kg	0,1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
DECB15	15 kg	0,1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
DECB20	20 kg	0,1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm
DECB30	30 kg	0,1 g	255 x 190 mm	320 x 260 x 110 mm

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Tip vage	industrijska / tehnička precizna vaga
Klasa tačnosti	klasa III
Merna ćelija	kvalitetna merna ćelija
Vreme stabilizacije	≤2 s uz filter protiv vibracija
Tara	tara po celom opsegu
Kalibracija	eksterna kalibracija standardnim tegovima
Zaštita od preopterećenja	podržana
Temperaturna kompenzacija	podržana
Bruto masa	približno 4 kg

Okruženje, displej i funkcije

Parametar	Specifikacija
Radna temperatura	15-30 °C; promena <5 °C/h
Relativna vlažnost	40-80% RH, bez kondenzacije
Napajanje	AC 110-240 V, 50/60 Hz; DC 5 V / 2 A
Rad na bateriju	opciona punjiva baterija
Displej	odvojivi LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Jedinice	g, ct, oz, lb, GN, %, pcs
Funkcije	merenje, brojanje komada, procentualno merenje, kontrolno merenje
Interfejs	opciono RS232C za štampač ili računar
Dodatne opcije	merenje ispod vage (kuka) i dvostruki displej

Napomena o izvoru: Tehničke vrednosti i familija od pet modela preuzete su sa dostavljene stranice proizvoda DECB10. SKU PRO2700 potvrđen je za DECB10; SKU pojedinačnih modela, kao i konfiguracije sa baterijom, kukom za merenje ispod vage, dvostrukim displejem i RS232C moraju se potvrditi u službenoj ponudi.

Standardna isporuka, opcije i kalibracioni tegovi



DECB serija | 6-30 kg x 0,1 g | odvojni LCD | tas 255 x 190 mm

Tipična isporuka i dostupne opcije

DECB vaga: izabrana konfiguracija od 6, 10, 15, 20 ili 30 kg.

Standardna isporuka: tas od nerđajućeg čelika, univerzalni AC adapter i uputstvo za upotrebu.

Punjiva baterija: opciono rad bez mrežnog napajanja.

Izlaz podataka: opciona RS232C veza sa termalnim štampačem ili računarom.

Alternativno merenje: opciona konfiguracija sa kukom za merenje ispod vage.

Opcije displeja: standardni odvojni displej i opciono dvostruki displej.

Opcioni izbor kontrolnih tegova



Pojedinačni tegovi od 1 g do 20 kg

Sastavite potrebnu kombinaciju

Radno opterećenje: izaberite probne mase oko opterećenja koja se koriste u praksi.

Više tačaka: kombinujte tegove za provere u donjem, srednjem i gornjem delu opsega.

Procedura: uskladite nominalne mase, klasu i sertifikate sa internim SOP-om.

Napomena o poručivanju: Korisnik može da izabere pojedinačni teg ili kombinovani paket tegova od 1 g do 20 kg, prema kapacitetu DECB vage i uobičajenom radnom opterećenju. Potrebnu klasu tegova, nominalne mase i sertifikate o kalibraciji potvrdite u ponudi.

Napomene za izbor i upotrebu

Izbor kapaciteta

Uračunajte taru: očekivanoj masi proizvoda dodajte posude, držače i ambalažu.

Ostavite rezervu: izbegavajte rutinski rad na maksimalnom kapacitetu.

Postavljanje displeja

Pregledan prikaz: odvojite LCD kada velike posude zaklanjaju kućište vage.

Uklapanje u radno mesto: postavite indikator tamo gde ga operater može bezbedno očitati.

Planiranje kontrolnih tačaka

Provere prema opterećenju: birajte tegove blizu tipičnih radnih opterećenja.

Kombinacija: sastavite više probnih tačaka tegovima od 1 g-20 kg.

DECB10 PROIZVOD

ZATRAŽI PONUDU

TEGOVI 1 G-20 KG

JOŠ VAGA 0,1 G

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad**Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija**

Pomoć pri izboru: Pošaljite maksimalnu masu uzorka i tare, tipično radno opterećenje, potreban način rada sa podeokom 0,1 g, proceduru eksterne kalibracije, kontrolne tačke, klasu tegova, sertifikate, kao i zahteve za štampač i podatke na računaru.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna**E-pošta:** sales@colo.si**Telefon:** +381 64 659 14 21**Serijski broj:** DECB6-DECB30

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA INDUSTRIJSKE VAGE DECB

Potrebna vam je pomoć pri izboru DECB modela i kombinacije kontrolnih tegova?

Pošaljite predviđeni merni opseg, opterećenje tare, vrstu uzorka, kontrolne tačke radnog opterećenja, zahteve za dokumentaciju i izlaz podataka. COLO.Science može da potvrdi odgovarajući DECB kapacitet, proceduru eksterne kalibracije, pojedinačne ili kombinovane tegove od 1 g-20 kg, bateriju, štampač i komunikacione opcije.

Otvori DECB10

Zatraži ponudu

Pogledaj kalibracione tegove

Istraži vage 0,1 g

Napomena o službenoj konfiguraciji: Ovaj dokument služi za orijentaciju i izbor proizvoda. Ne zamenjuje obavezujuću specifikaciju, isporučenu konfiguraciju, komplet pribora niti kriterijume prijema utvrđene u službenoj ponudi COLO.Science, profakturi, potvrdi porudžbine ili tehničkoj ponudi odobrenoj od proizvođača. Za konkretnu porudžbinu potvrdite izabrani DECB model, kalibracione i kontrolne mase, klasu tegova, sertifikate, RS232C, štampač, punjivu bateriju, kuku za merenje ispod vage i konfiguraciju displeja. Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.