Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

IZVORNI HTML | ZATRAŽI PONUDU | PREGLED VAGA | KATALOG VAGA | MILIGRAMSKE VAGE

MILI-TP serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje

Miligramska vaga | kapacitet 100-600 g | čitljivost 1 mg | ekran na dodir, plastična zaštita od promaje | eksterna kalibracija

MILI-TP miligramske vage su miligramske precizne vage sa ekranom na dodir, čitljivošću od 1 mg i plastičnom zaštitom od strujanja vazduha. Serija podržava plastičnu zaštitu od promaje, opcioni eksterni displej, opciono napajanje iz akumulatora, RS232 / USB komunikaciju i opcioni pribor: štampač ili kalibracione tegove klase F1.

100-600 G | ČITLJIVOST 1 MG | PLASTIČNA ZAŠTITA OD PROMAJE | EKSTERNA KALIBRACIJA | LCT SENZOR | RS232 / USB | OPCIONI AKUMULATOR | OPCIONI DISPLEJ | EKRAN NA DODIR

Tip dokumenta: **List tehničke specifikacije**
Familija proizvoda: **MILI-TP serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje**
Kapacitet: **100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g**
Kalibracija: **Eksterna kalibracija**
Karakteristika serije: **merenje sa rezolucijom 1 mg, ekranom na dodir, plastičnom zaštitom od promaje i opcionim displejem**
Format: **A4 pejzaž | COLO.Science TechSpec v2.5**



MILI-TP miligramska vaga | ekran na dodir | plastična zaštita od promaje | opcioni displej | čitljivost 0,001 g

MERNI OPSEG	ADRESA / SEDIŠTE	KONTAKT
100-600 g d = 1 mg	Branka Radičevića 1 21000 Novi Sad, Srbija	sales@colo.si +381 64 659 14 21

MILI-TP | serija miligramskih vaga sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje

Eksterna kalibracija, čitljivost 1 mg i plastična zaštita od promaje uz ekran na dodir

MAKS. 600 G | D = 1 MG | PLASTIČNA ZAŠTITA OD PROMAJE | RS232 / USB IZLAZ | **Modeli sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje**

Pregled serije

Platforma za miligramsko merenje

Čitljivost 1 mg: za rutinsku pripremu uzoraka, formulacije i merenja u kontroli kvaliteta.

Upravljanje preko ekrana na dodir: jednostavno rukovanje dodirom uz direktan pristup funkcijama merenja.

Plastična zaštita od promaje: providna plastična zaštita smanjuje uticaj strujanja vazduha i uzorak ostaje vidljiv.

Brza stabilizacija: vreme stabilizacije do 3 sekunde, za efikasan rad u laboratoriji.

Konstrukcija i rukovanje

Eksterna kalibracija: kalibracija odgovarajućim eksternim etalonskim tegom.

Tas vage: tas od nerđajućeg čelika prečnika 90 mm.

Kućište: ekološki ABS materijal sa livenim aluminijumskim postoljem.

Funkcije: osnovno merenje i brojanje komada uz taru po celom opsegu.

Rad sa podacima i upotrebljivost

Interfejs: RS232 i USB za povezivanje sa štampačem ili računarom.

Opcioni akumulator: olovni akumulator 6 V 1,3 Ah kao rezervno napajanje.

Displej na dodir: pregledan interfejs na ekranu osetljivom na dodir; dostupan je opcioni eksterni displej.

Jedinice: podržano više laboratorijskih jedinica, uključujući g, ct, oz, lb, kg, dr, gn i druge.

Ključne tehničke tačke

Opseg SKU šifara: PRO7019, PRO7020, PRO7021, PRO7022, PRO7023 i PRO7024.

Opseg modela: od MILI-TP 100g/0.001g do 600g/0.001g.

Ponovljivost: ±0,002 g.

Linearnost: ±0,002 g.

Dimenzije: 280 x 190 x 270 mm.

MODELI	ČITLJIVOST	UPRAVLJANJE	STABILIZACIJA
100-600 g	1 mg	Ekran na dodir	3 s

Izbor modela i tehnička specifikacija

Tabela modela sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje

SKU	Model	Kapacitet	Čitljivost	Ponovljivost	Linearnost	Kalibracija	Zaštita od promaje	Izlazni interfejs
PRO7019	**MILI-TP 100g/0.001g**	100 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO7020	**MILI-TP 200g/0.001g**	200 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO7021	**MILI-TP 300g/0.001g**	300 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO7022	**MILI-TP 400g/0.001g**	400 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO7023	**MILI-TP 500g/0.001g**	500 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB
PRO7024	**MILI-TP 600g/0.001g**	600 g	0,001 g / 1 mg	±0,002 g	±0,002 g	Eksterna	Plastična zaštita od promaje	RS232 / USB

Merni sistem i performanse

Parametar	Specifikacija
Kapaciteti modela	100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 g
Čitljivost	0,001 g / 1 mg
Ponovljivost	±0,002 g / ±2 mg
Linearnost	±0,002 g / ±2 mg
Stabilizacija	3 s
Upravljanje / konvertor	Upravljanje preko ekrana na dodir, brzi 24-bitni AD konvertor
Opseg tare	Ceo opseg

Displej, interfejs i konstrukcija

Parametar	Specifikacija
Kalibracija	Eksterna kalibracija etalonskim tegom
Zaštita od promaje	Plastična zaštita od strujanja vazduha
Akumulator za napajanje	Opcioni olovni akumulator 6 V 1,3 Ah
Interfejs	RS232, USB
Veličina tasa	Prečnik 90 mm
Napajanje	Ulaz adaptera: 100-240 V ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA; izlaz: 5 VDC 2,5 A
Ukupne dimenzije	280 x 190 x 270 mm
Neto / bruto masa	4 kg / 6 kg
Dimenzije pakovanja	43 x 30 x 41 cm

Napomena o izvoru: SKU šifre i tehnički podaci za MILI-TP preneti su iz dostavljene liste modela i tabele specifikacija. Potvrđeno je da je PRO7023 model od 500 g.

Primene, kalibracija i opcioni pribor



MILI-TP miligramska vaga | plastična zaštita od strujanja vazduha

Tipične laboratorijske primene

Laboratorijsko merenje: precizno merenje reagenasa, standarda, uzoraka i pripremljenih rastvora.

Kontrola kvaliteta: kontrolno merenje, provera formulacija i ispitivanje ujednačenosti šarži.

Farmaceutski i hemijski rad: čitljivost 1 mg za rutinske provere aktivnih supstanci i pomoćnih materija.

Nastava: obuka u tehnici merenja i rutinskom rukovanju vagom.

Brojanje komada: brojanje sitnih delova i sastavljanje kompleta.

Opcioni pribor



Opcioni termalni štampač za zapise merenja



Opcioni kalibracioni tegovi OIML F1 za eksternu kalibraciju/kontrolu

Napomena o poručivanju: MILI-TP koristi platformu sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje. Eksterni displej, kalibracioni tegovi klase F1, štampač i napajanje iz akumulatora su opcioni pribor za rutinski laboratorijski rad.

PRODAJA I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Pomoć pri izboru: pošaljite željeni kapacitet, najmanju ciljnu masu, vrstu uzorka, potrebu za ispisom na štampač i potrebnu rutinu eksterne kalibracije.

BRZI KONTAKT

Web: colo.si/sr/pocetna

E-pošta: sales@colo.si

Telefon: +381 64 659 14 21

Serija: MILI-TP miligramska vaga sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje

COLO.SCIENCE | PODRŠKA ZA MILI-TP MILIGRAMSKE VAGE

Potrebna vam je pomoć pri konfigurisanju MILI-TP miligramske vage sa ekranom na dodir i plastičnom zaštitom od promaje?

Pošaljite izabrani kapacitet, rutinu merenja, zahtev za eksternu kalibraciju, zahtev za štampač/izlaz podataka i očekivanja u pogledu dokumentacije. COLO.Science može potvrditi MILI-TP model, štampač i set kalibracionih tegova klase F1.

GLAVNA NAVIGACIJA ZA VAGE

Pregled vaga | Katalog vaga

KATEGORIJE VAGA

Miligramske vage | Precizne vage | Analitičke vage | Tegovi OIML F1

PONUDA I TEHNIČKA PODRŠKA

Zatražite ponudu | Kontaktirajte COLO.Science tim