Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE · TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TRAGBARES D/8-SPEKTRALPHOTOMETER

CS7036

Tragbares Spektralphotometer · d/8 · SCI + SCE · LED + UV · 400–700 nm · Ø8 mm + Ø4 mm · 3.5"-Touchscreen

CS7036 Tragbares Spektralphotometer misst Farbe und Farbabstand von Kunststoffen, Lacken, Druckfarben, Textilien, Leder, Papier und Pulvern — im Labor, an der Produktionslinie oder im Wareneingang. Eine Ulbrichtkugel mit 40 mm, ein Plangitter und ein zweizeiliges Silizium-Fotodiodenarray liefern stabile Messwerte in einem 460 g leichten Handgerät mit 3.5"-Touchscreen. Spitzenmodell der Serie: LED- und UV-Lichtquelle, zwei Messblenden für große und kleine Proben, SCI und SCE in einer Messung, Bluetooth und Positionierkamera.

d/8 · SCI + SCE · LED + UV · 400–700 nm · Ø8 mm + Ø4 mm · ΔE*ab ≤ 0.05 Wiederholbarkeit · 3.5"-Touchscreen · USB, Bluetooth

Dokumenttyp: **Technisches Datenblatt**
Produkt: **CS7036 Tragbares Spektralphotometer**
Format: Drucklayout · A4 quer

CS7036 Produktseite | Spektroskopie und Farbe — Übersicht | Spektroskopie und Farbe — Katalog

Angebot anfordern

GEOMETRIE	MESSBLENDE
d/8 · SCI + SCE	Ø8 mm + Ø4 mm
WIEDERHOLBARKEIT	**ZWISCHEN GERÄTEN**
ΔE*ab ≤ 0.05	ΔE*ab ≤ 0.3



CS7036 · tragbares Spektralphotometer mit weißer Kalibrierkachel

MODELL
CS7036

ADRESSE / SITZ
Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slowenien

KONTAKT
sales@colo.si
+386 70 713 437

CS7036 · Produktübersicht

Tragbare d/8-Farbmessung für Labor und Produktion

KERNTECHNOLOGIE

d/8-Geometrie mit simultanem SCI und SCE — die in Farbnormen weltweit verwendete Geometrie, für glänzende, strukturierte und matte Proben.

Kombinierte LED-Lichtquelle und UV-Lampe — mit UV, für fluoreszierende und optisch aufgehellte Proben.

Plangitter und zweizeiliges Silizium-Fotodiodenarray (32 Gruppen), 400–700 nm in 10-nm-Schritten.

Messblenden Ø8 mm + Ø4 mm — die kleine Messblende für kleine Teile, Drucke und gewölbte Flächen.


Integrierte Kamera zeigt den Messfleck auf dem Display zur exakten Positionierung.

Kapazitiver 3.5"-Touchscreen mit Farbwerten, ΔE, Gut/Schlecht und Farbsimulation.

1 000 Standards, 30 000 Proben im Gerät gespeichert; Einzel- oder Mittelwertmessung (2–99).


USB, Bluetooth zur PC-Software für Standards, Toleranzen, Trends und Berichte.

PRODUKTHIGHLIGHTS



Ergebnisse auf dem Touchscreen

Lab-Werte, ΔL*, Δa*, Δb*, ΔE* gegenüber der Toleranz, Gut/Schlecht und eine kurze Farbbeschreibung.



Lichtart und Beobachter

18 Lichtarten, Beobachter 2° und 10°; Auswahl am Display.



Weiße Kalibrierkachel

Weiß- und Schwarzkalibrierung in Sekunden vor jeder Messreihe.



PC-Software

Standards, Toleranzen, Trends und Berichte am PC; Datenübertragung per USB, Bluetooth.

ANWENDUNGEN



Kunststoffe



Lacke und Druckfarben



Leder und Textilien



Automobilteile



Lebensmittel



Labore und Qualitätskontrolle

LICHTQUELLE	FARBRÄUME	MESSZEIT	GEWICHT
LED + UV	CIE Lab, XYZ, LCh …	≈ 1.5 s	≈ 460 g · Li-Ionen-Akku

CS7036 Produktseite | Spektroskopie und Farbe — Übersicht | Spektroskopie und Farbe — Katalog | Angebot anfordern

CS7036 · Technische Parameter

d/8 · SCI + SCE · LED + UV · 400–700 nm · Ø8 mm + Ø4 mm

TECHNISCHE PARAMETER

Optische Geometrie	d/8 (diffuse Beleuchtung, 8° Beobachtung), SCI und SCE
Normen	CIE No.15, ISO 7724-1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7
Ulbrichtkugel	Ø 40 mm
Lichtquelle	Kombinierte LED-Lichtquelle und UV-Lampe
Spektrale Zerlegung	Plangitter
Sensor	Silizium-Fotodiodenarray, zweizeilig, 32 Gruppen
Wellenlängenbereich	400–700 nm
Wellenlängenintervall	10 nm
Halbwertsbreite	10 nm
Messbereich	L*: 0–120; Reflexion 0–200 %
Messblende	Doppelt: MAV Ø8 mm Messung / Ø10 mm Beleuchtung; SAV Ø4 mm / Ø5 mm
Glanzkomponente	SCI und SCE
Farbräume	CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB, βxy, DIN Lab99, Munsell (C/2)
Farbabstand	ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*00, DIN ΔE99
Farbmetrische Indizes	WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM E313), Metamerie-Index MI, Anblutechtheit, Farbechtheit, Farbstärke, Deckvermögen, Farbkartensuche

Beobachter	2° und 10°
Lichtarten	D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30)
Angezeigte Daten	Spektralkurve und Werte, Farbmaßzahlen, Farbabstandswerte und Diagramm, Gut/Schlecht, Farbsimulation, Farbabweichung
Anzeigeauflösung	0.01
Messzeit	ca. 1.5 s (SCI + SCE ca. 3.2 s)
Wiederholbarkeit	MAV/SCI: ΔE*ab ≤ 0.05 (weiße Kachel, 30 Messungen im Abstand von 5 s nach Weißkalibrierung)
Übereinstimmung zwischen Geräten	ΔE*ab ≤ 0.3 (Mittelwert von 12 BCRA-Series-II-Kacheln)
Messmodus	Einzelmessung, Mittelwert aus 2–99 Messungen
Positionierung	Integrierte Kamera mit Fadenkreuz
Display	3.5"-TFT-Farb-LCD, kapazitiver Touchscreen
Schnittstellen	USB, Bluetooth
Datenspeicher	1 000 Standards, 30 000 Proben (ein Datensatz enthält SCI und SCE)
Stromversorgung	Li-Ionen-Akku, 6 000 Messungen innerhalb von 8 Stunden
Lebensdauer der Lichtquelle	5 Jahre, > 3 Millionen Messungen
Abmessungen (L × B × H)	81 × 71 × 214 mm
Gewicht	ca. 460 g
Umgebung	Betrieb 0–40 °C, 0–85 % r. F. (nicht kondensierend), Höhe < 2000 m; Lagerung −20–50 °C

CS7036 · Zubehör und Serie

Standardlieferumfang, optionale Komponenten und die CS70-Serie im Überblick

ZUBEHÖR



Weiß- und Schwarzkalibrierung

STANDARD



PC-Software

STANDARD



Pulver-Messbox

OPTIONAL



Mikrodrucker

OPTIONAL

Standardlieferumfang

Gerät	CS7036 Tragbares Spektralphotometer
Messblenden	Ø8 mm flach, Ø8 mm Spitze, Ø4 mm flach, Ø4 mm Spitze
Software	PC-Software (Download)
Kalibrierung	Weiße Kachel und schwarzer Kalibrierhohlraum
Schutz	Schutzhülle, Handschlaufe
Bedienung	Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Optional

USB-Mikrodrucker	Druckt Ergebnisse direkt vom Gerät
Bluetooth-Mikrodrucker	Kabelloser Druck vor Ort
Pulver-Messbox	Für Pulver, Granulate und Pasten

CS70-Serie — welches Modell?

Modell	CS7036	CS7030	CS7020	CS7010
Lichtquelle	LED + UV	LED	LED	LED
Glanzkomponente	SCI + SCE	SCI + SCE	SCI	SCI
Messblende	Ø8 + Ø4 mm	Ø8 mm	Ø8 mm	Ø8 mm
Angezeigte Spektraldaten	400–700 nm, 10 nm	400–700 nm, 10 nm	3 Wellenlängen	1 Wellenlänge
Wiederholbarkeit ΔE*ab	0.05	0.06	0.08	0.1
Positionierung	Kamera	Kamera	Fadenkreuz	Fadenkreuz
Anschluss	USB + Bluetooth	USB	USB	Autark

Alle Modelle: d/8, Kugel Ø40 mm, 400–700 nm, 3.5"-Touchscreen, 81 × 71 × 214 mm, ca. 460 g.

CS7036 · Konfiguration und Support

Bestellinformationen, Konfigurations-Checkliste und Kontakt

SOFTWARE, KONFIGURATION UND SUPPORT



CS7036 · Handmessung an Platten, Folien und Granulat

Bestellinformationen

Modell	CS7036 Tragbares Spektralphotometer
Messung	d/8, SCI und SCE, kombinierte LED-Lichtquelle und UV-Lampe
Messblende	Doppelt: MAV Ø8 mm Messung / Ø10 mm Beleuchtung; SAV Ø4 mm / Ø5 mm
Anschluss	USB, Bluetooth

Konfigurations-Checkliste

Proben: Größe der kleinsten Messfläche, Oberfläche (glänzend, matt, strukturiert), Pulver oder Granulat.

Farbdaten: Farbraum, ΔE-Formel, Lichtart und Beobachter, die Sie berichten.

Einsatz: Labor, Produktionslinie oder Wareneingang; autark oder mit PC-Software.

Vorhandene Daten: zu übernehmende Referenzstandards oder Werte.

HERSTELLER UND SUPPORT

COLO Lab Experts
Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

Auswahlberatung: Senden Sie uns Ihre Probenart und die von Ihnen berichteten Farbwerte — wir bestätigen Modell, Zubehör und Lieferzeit mit dem Angebot.

SCHNELLKONTAKT

colo.si

sales@colo.si

+386 70 713 437

COLO.SCIENCE · SUPPORT FARBMESSUNG

Unsicher, welches tragbare Modell zu Ihren Proben passt?

Senden Sie uns Ihre Probenart, die kleinste Messfläche und die von Ihnen berichteten Farbdaten — wir schlagen das Modell vor und bestätigen es mit dem Angebot.

Angebot anfordern | sales@colo.si | +386 70 713 437

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Werte beziehen sich auf Standard-Laborbedingungen.