Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE · TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ODRA2 termostatsko vodeno kupatilo

ST+5 do 100 °C · 2 otvora u jednom redu · kada 6,1 L od nerđajućeg čelika 300 × 135 × 150 mm · PID kontroler

ODRA2 je kompaktno termostatsko vodeno kupatilo sa dva otvora u jednom redu, za dve čaše ili tikvice jednu pored druge. Kadu od nerđajućeg čelika zapremine 6,1 L greje grejač u obliku slova U direktno u vodi, a PID kontroler sa prikazom zadate i stvarne vrednosti drži temperaturu od ST+5 °C do 100 °C. Svaki otvor ima koncentrične prstenove za posude različitih veličina.

ST+5 DO 100 °C | REZOLUCIJA 0,1 °C | 2 OTVORA | KADA 6,1 L | GREJAČ U OBLIKU SLOVA U | PID REGULACIJA | POKLOPAC SA PRSTENOVIMA | 500 W

Vrsta dokumenta: **Tehnička specifikacija**
Proizvod: **ODRA2 termostatsko vodeno kupatilo**
Šifra za poručivanje (SKU): **PRO2965**
Format: **A4 položeno · CORE-TECHSPEC 1.2**

ODRA2 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA

ZATRAŽI PONUDU

Šifra za naručivanje

DVA OTVORA

ODRA2 · PRO2965
ST+5 do 100 °C · 6,1 L



ODRA2 · kada 6,1 L od nerđajućeg čelika, poklopac sa dva otvora i prstenovima

ZAPREMINA
6,1 L

ADRESA
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

ODRA2 · tehnička specifikacija

ST+5 do 100 °C · 2 otvora u jednom redu · kada 6,1 L od nerđajućeg čelika 300 × 135 × 150 mm · PID kontroler

ST+5–100 °C | 6,1 L | 2 OTVORA | PID | NERĐAJUĆI ČELIK — **Kompaktno vodeno kupatilo sa dva otvora**

Pregled proizvoda

Oblasti primene

Dve posude: dve čaše, tikvice ili boce na istoj temperaturi.

Paralelni uzorci: uzorak i kontrola, ili dva reagensa, jedno pored drugog.

Zagrevanje i odmrzavanje: reagensi, podloge i uzorci pre upotrebe.

Nastava i kontrola kvaliteta: jednostavni koraci na stalnoj temperaturi na malom prostoru.

Ključne karakteristike

Kada: kada od nerđajućeg čelika 6,1 L, 300 × 135 × 150 mm, duboko izvučena, sa zaobljenim uglovima.

Grejanje: grejač od nerđajućeg čelika u obliku slova U direktno u vodi, 500 W.

Upravljanje: PID kontroler sa dva displeja (stvarna PV i zadata SV vrednost), automatsko podešavanje i indikacija alarma.

Temperatura: ST+5 °C do 100 °C, rezolucija 0,1 °C.

Poklopac: poklopac od nerđajućeg čelika sa dva otvora, svaki sa koncentričnim prstenovima — otvori se prilagođavaju veličini posude.

Rešetka: perforirana rešetka od nerđajućeg čelika na dnu kade, iznad grejača.

Kućište: plastificirani čelik, prekidači napajanja i izlaza na prednjoj ploči.

Sažetak ključnih tehničkih podataka

Parametar	Specifikacija
Model	ODRA2
Temperaturni opseg	ST+5 do 100 °C
Rezolucija	0,1 °C
Broj otvora	2, u jednom redu
Zapremina kade	6,1 L
Kada Š × D × V	300 × 135 × 150 mm
Upravljanje	PID, prikaz PV / SV
Napajanje	220 V, 50 Hz, 500 W



Kada sa grejačem u obliku slova U, poklopac sa dva otvora i perforirana rešetka

TEMPERATURA	REZOLUCIJA	KADA	SNAGA
ST+5 do 100 °C	**0,1 °C**	**6,1 L**	**500 W**

ST = sobna temperatura. Vrednosti merene sa vodom, bez opterećenja. Pogodnost za konkretnu metodu potvrđuje se u ponudi COLO.Science.

ODRA2 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU

Podaci o modelu · ODRA2

Parametar	ODRA2
Šifra za naručivanje (SKU)	PRO2965
Broj otvora	2, u jednom redu
Zapremina kade	6,1 L
Dimenzije kade Š × D × V	300 × 135 × 150 mm
Pakovanje Š × D × V	400 × 250 × 250 mm
Masa (pakovano)	7 kg


Tehničke specifikacije

Temperatura i regulacija	Vrednost
Temperaturni opseg	ST+5 do 100 °C
Rezolucija	0,1 °C
Stabilnost	±0,5 °C
Upravljanje	PID, automatsko podešavanje
Prikaz	LED, stvarna (PV) i zadata (SV) vrednost
Indikatori	rad, izlaz, automatsko podešavanje, alarm

Konstrukcija i napajanje	Vrednost
Kada	duboko izvučen nerđajući čelik, zaobljeni uglovi
Grejač	cev od nerđajućeg čelika u obliku slova U, u vodi
Poklopac	nerđajući čelik, 2 otvora sa koncentričnim prstenovima
Rešetka	perforirani nerđajući čelik
Kućište	čelik, plastificiran
Napajanje	220 V, 50 Hz, 500 W



Kada 6,1 L od nerđajućeg čelika sa perforiranom rešetkom



Grejač od nerđajućeg čelika u obliku slova U direktno u vodi

Vrednosti merene sa vodom, bez opterećenja, na sobnoj temperaturi. Dimenzije Š × D × V. Pre uključivanja grejanja napunite kadu iznad grejača.

ODRA2 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU

Naručivanje, smernice za konfiguraciju i podrška



ODRA2 · kompaktno vodeno kupatilo sa dva otvora

Podaci za naručivanje

Stavka	SKU
ODRA2 · termostatsko vodeno kupatilo, 2 otvora, 6,1 L	PRO2965
Standardno: poklopac sa dva otvora i koncentričnim prstenovima, perforirana rešetka	u isporuci
Kupatila sa 1, 4 ili 6 otvora	na upit

Kontrolna lista za konfiguraciju

Posude: čaše ili tikvice po ciklusu (do dve) → veličina prstenova.

Temperatura: radna temperatura i vreme po ciklusu.

Voda: destilovana ili dejonizovana voda; nivo iznad grejača.

Prostorija: malo mesta na stolu, uzemljena utičnica 220 V.

DOBAVLJAČ I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Smernice za izbor: Pošaljite šta zagrevate, posude po ciklusu i temperaturu. COLO.Science će potvrditi konfiguraciju i rok isporuke.

BRZI KONTAKT

colo.si

sales@colo.si

+381 64 659 14 21

Pitajte nas:
Cena i aktuelni popust, rok isporuke, instalacija i servis — pišite na sales@colo.si ili nas pozovite.

ODRA2 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU