Colo Science
Laboratory & Scientific Equipment

COLO.SCIENCE · TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

ODRA62 termostatsko vodeno kupatilo

ST+5 do 100 °C · 6 otvora u dva reda · kada 22,5 L od nerđajućeg čelika 500 × 300 × 150 mm · PID kontroler

ODRA62 je termostatsko vodeno kupatilo sa šest otvora u dva reda, za do šest čaša ili tikvica na istoj temperaturi. Kadu od nerđajućeg čelika zapremine 22,5 L greje grejač u obliku slova U direktno u vodi, a PID kontroler sa prikazom zadate i stvarne vrednosti drži temperaturu od ST+5 °C do 100 °C. Svaki otvor ima koncentrične prstenove za posude različitih veličina.

ST+5 DO 100 °C | REZOLUCIJA 0,1 °C | 6 OTVORA | KADA 22,5 L | GREJAČ U OBLIKU SLOVA U | PID REGULACIJA | POKLOPAC SA PRSTENOVIMA | 1500 W

Vrsta dokumenta: **Tehnička specifikacija**
Proizvod: **ODRA62 termostatsko vodeno kupatilo**
Šifra za poručivanje (SKU): **PRO2973**
Format: **A4 položeno · CORE-TECHSPEC 1.2**

ODRA62 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU

Šifra za naručivanje

ŠEST OTVORA
ODRA62 · PRO2973
ST+5 do 100 °C · 22,5 L



ODRA62 · kada 22,5 L od nerđajućeg čelika, poklopac sa šest otvora i prstenovima

ZAPREMINA
22,5 L

ADRESA
Branka Radičevića 1
21000 Novi Sad, Srbija

KONTAKT
sales@colo.si
+381 64 659 14 21

ODRA62 · tehnička specifikacija

ST+5 do 100 °C · 6 otvora u dva reda · kada 22,5 L od nerđajućeg čelika 500 × 300 × 150 mm · PID kontroler

ST+5–100 °C | 22,5 L | 6 OTVORA | PID | NERĐAJUĆI ČELIK — Vodeno kupatilo sa šest otvora

Pregled proizvoda

Oblasti primene

Šest posuda: do šest čaša, tikvica ili boca na istoj temperaturi.

Paralelni uzorci: uzorci, kontrole i reagensi jedni pored drugih u jednom ciklusu.

Zagrevanje i odmrzavanje: reagensi, podloge i uzorci pre upotrebe.

Nastava i kontrola kvaliteta: jednostavni koraci na stalnoj temperaturi na malom prostoru.

Ključne karakteristike

Kada: kada od nerđajućeg čelika 22,5 L, 500 × 300 × 150 mm, duboko izvučena, sa zaobljenim uglovima.

Grejanje: grejač od nerđajućeg čelika u obliku slova U direktno u vodi, 1500 W.

Upravljanje: PID kontroler sa dva displeja (stvarna PV i zadata SV vrednost), automatsko podešavanje i indikacija alarma.

Temperatura: ST+5 °C do 100 °C, rezolucija 0,1 °C.

Poklopac: poklopac od nerđajućeg čelika sa šest otvora u dva reda, svaki sa koncentričnim prstenovima — otvori se prilagođavaju veličini posude.

Rešetka: perforirana rešetka od nerđajućeg čelika na dnu kade, iznad grejača.

Kućište: plastificirani čelik, prekidači napajanja i izlaza na prednjoj ploči.

Sažetak ključnih tehničkih podataka

Parametar	Specifikacija
Model	ODRA62
Temperaturni opseg	ST+5 do 100 °C
Rezolucija	0,1 °C
Broj otvora	6, u dva reda
Zapremina kade	22,5 L
Kada Š × D × V	500 × 300 × 150 mm
Upravljanje	PID, prikaz PV / SV
Napajanje	220 V, 50 Hz, 1500 W



Kada sa perforiranom rešetkom, poklopac sa šest otvora i koncentričnim prstenovima

TEMPERATURA	REZOLUCIJA	KADA	SNAGA
ST+5 do 100 °C	0,1 °C	22,5 L	1500 W

ST = sobna temperatura. Vrednosti merene sa vodom, bez opterećenja. Pogodnost za konkretnu metodu potvrđuje se u ponudi COLO.Science.

ODRA62 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU

Podaci o modelu · ODRA62

Parametar	ODRA62
Šifra za naručivanje (SKU)	PRO2973
Broj otvora	6, u dva reda
Zapremina kade	22,5 L
Dimenzije kade Š × D × V	500 × 300 × 150 mm
Snaga grejanja	1500 W

Tehničke specifikacije

Temperatura i regulacija	Vrednost
Temperaturni opseg	ST+5 do 100 °C
Rezolucija	0,1 °C
Stabilnost	±0,5 °C
Upravljanje	PID, automatsko podešavanje
Prikaz	LED, stvarna (PV) i zadata (SV) vrednost
Indikatori	rad, izlaz, automatsko podešavanje, alarm

Konstrukcija i napajanje	Vrednost
Kada	duboko izvučen nerđajući čelik, zaobljeni uglovi
Grejač	cev od nerđajućeg čelika u obliku slova U, u vodi
Poklopac	nerđajući čelik, 6 otvora sa koncentričnim prstenovima
Rešetka	perforirani nerđajući čelik
Kućište	čelik, plastificiran
Napajanje	220 V, 50 Hz, 1500 W



PID kontroler · stvarna (PV) i zadata (SV) vrednost, prekidači napajanja i izlaza



Grejač od nerđajućeg čelika u obliku slova U direktno u vodi

Vrednosti merene sa vodom, bez opterećenja, na sobnoj temperaturi. Dimenzije Š × D × V. Pre uključivanja grejanja napunite kadu iznad grejača.

ODRA62 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU

Naručivanje, smernice za konfiguraciju i podrška



ODRA62 · vodeno kupatilo sa šest otvora

Podaci za naručivanje

Stavka	SKU
ODRA62 · termostatsko vodeno kupatilo, 6 otvora, 22,5 L	PRO2973
Standardno: poklopac sa šest otvora i koncentričnim prstenovima, perforirana rešetka	u isporuci
Kupatila sa 1, 2 ili 4 otvora	na upit

Kontrolna lista za konfiguraciju

Posude: čaše ili tikvice po ciklusu (do šest) → veličina prstenova.

Temperatura: radna temperatura i vreme po ciklusu.

Voda: destilovana ili dejonizovana voda; nivo iznad grejača.

Prostorija: malo mesta na stolu, uzemljena utičnica 220 V.

DOBAVLJAČ I PODRŠKA

COLO Science Novi Sad

Branka Radičevića 1, 21000 Novi Sad, Srbija

Smernice za izbor: Pošaljite šta zagrevate, posude po ciklusu i temperaturu. COLO.Science će potvrditi konfiguraciju i rok isporuke.

BRZI KONTAKT

colo.si

sales@colo.si

+381 64 659 14 21

Pitajte nas:
Cena i aktuelni popust, rok isporuke, instalacija i servis — pišite na sales@colo.si ili nas pozovite.

ODRA62 STRANICA PROIZVODA | GREJANJE I TERMIČKA OBRADA | KATALOG GREJANJA | ZATRAŽI PONUDU