

VIKING-ISE300

Tisch-pH/Ionenmessgerät • pH / mV / pX / Ionenkonzentration / Temperatur • 7,0" LCD • IP54 • GLP

VIKING-ISE300 Tisch-pH/Ionenmessgerät ist ein Tisch-pH/Ionenmessgerät für pH, mV, pX und Ionenkonzentration mit 7"-Anzeige, bis zu 5-Punkt-Kalibrierung, GLP-Speicher, USB und RS-232 für die Routine-Ionenanalytik. Es kombiniert ein beleuchtetes 7,0" LCD, pH -2,00 bis 20,00 ($\pm 0,01$ pH), Ionenkonzentration von $1,000e-9$ bis $9,999e+9$ ($\pm 0,5$ %), Ionenkalibrierung mit bis zu 5 Punkte, einen Speicher für 500 Ergebnisse (GLP), USB- und RS-232-Anbindung und Schutzart IP54.

TISCH-PH/IONENMESSGERÄT

PH

MV

PX

IONEN

TEMPERATUR

7,0" LCD

$\pm 0,01$ PH

ISE $\pm 0,5$ %

GLP

USB

IP54

Dokumenttyp: Technische Spezifikation

Produkt: VIKING-ISE300 Tisch-pH/Ionenmessgerät

SKU: PRO4751

Format: A4 quer • 5 Seiten

VIKING-ISE300 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN



VIKING-ISE300 • Tisch-pH/Ionenmessgerät

VIKING-ISE300

Benchtop pH/Ion Meter

Operation guide

Installation • Calibration • Measurement • Maintenance



► [Bedienungsvideo ansehen \(10:14\)](#) • Installation, Einstellungen, pH- und Ionenkalibrierung und Messung

MODELL / SKU

VIKING-ISE300
PRO4751

ADRESSE

Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slowenien

KONTAKT

sales@colo.si
+386 70 713 437

VIKING-ISE300 • technische Spezifikation

Tisch-Ionenmessgerät für pH, mV, pX und Ionenkonzentration

PH $\pm 0,01$ PH

PX $\pm 0,01$ PX

ISE $\pm 0,5$ %

IONENKALIBRIERUNG BIS ZU 5 PUNKTE

IP54

— Ionenselektive Messung im Labor

Produktübersicht

Anwendungen

Wasser und Abwasser: Fluorid, Nitrat, Ammonium und Chlorid in Trink- und Abwasser.

Lebensmittel und Landwirtschaft: Natrium, Kalium, Calcium und Nitrat in Lebensmitteln, Bodenextrakten und Düngern.

Pharma und Chemie: Ionengehalt von Rohstoffen, Lösungen und Produkten.

Ausbildung und Forschung: pH-, mV- und Ionenmethoden an einem Tischgerät.

Hauptmerkmale

pH: -2,00 bis 20,00 pH, $\pm 0,01$ pH, bis zu 5 Punkte.

mV: -2000,0 bis 2000,0 mV, $\pm 0,3$ mV oder $\pm 0,1$ %.

pX: -2,00 bis 20,00 pX, $\pm 0,01$ pX, bis zu 5 Punkte.

Ionen: 1,000e-9 bis 9,999e+9, $\pm 0,5$ %, bis zu 5 Punkte.

Temperatur: -5 bis 110 °C / 23 bis 230 °F, $\pm 0,2$ °C, ATC / MTC.

Anschlüsse: BNC (pH / ISE), Bananenbuchse (Referenz), 4-polig (Temperatur); USB, RS-232.

Wichtige technische Daten

Parameter	Wert
Modell	VIKING-ISE300
SKU	PRO4751
Gerätetyp	Tisch-pH/Ionenmessgerät
Anzeige	7,0" LCD mit Beleuchtung
pH-Bereich	-2,00 bis 20,00 pH
pH-Genauigkeit	$\pm 0,01$ pH
Ionenbereich	1,000e-9 bis 9,999e+9
Ionen Genauigkeit	$\pm 0,5$ %
Ionenkalibrierung	bis zu 5 Punkte
Schutzart	IP54

Vorteile in der Handhabung

Übersichtliche Anzeige: 7,0" LCD mit Beleuchtung mit Anzeigen Messung / Stabil / Gesperrt.

Ionenmethoden: Direktmessung; lineare oder Polygon-Kalibrierkurve.

Wählbare Einheiten: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μ g/L, ppm, ppb.

Rückverfolgbarkeit: 500 Ergebnisse je Parameter mit Datum, Uhrzeit und GLP-Daten.

PH-GENAUIGKEIT
 $\pm 0,01$ pH

IONENGENAUIGKEIT
 $\pm 0,5$ %

IONENKALIBRIERUNG
bis zu 5 Punkte

DATENSPEICHER
500 Ergebnisse

Die technischen Werte dienen der Produktauswahl. Lieferkonfiguration, Elektrodentyp und Zubehör werden im offiziellen Angebot von COLO.Science bestätigt.

VIKING-ISE300 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN

Parameter	Wert	Parameter	Wert
pH-Bereich	–2,00 bis 20,00 pH	Ionenmethoden	Direktmessung; lineare oder Polygon-Kalibrierkurve
pH-Auflösung	0,01 pH	Temperaturbereich	–5 bis 110 °C / 23 bis 230 °F
pH-Genauigkeit	±0,01 pH	Temperaturgenauigkeit	±0,2 °C
pH-Kalibrierung	bis zu 5 Punkte	Temperaturkompensation	ATC / MTC
Puffererkennung	NIST, DIN, GB, USA, GOST	Messmodi	AutoRead (schnell / mittel / langsam), zeitgesteuert, kontinuierlich
mV-Bereich	–2000,0 bis 2000,0 mV	Messanzeigen	Messung, Stabil, Gesperrt
mV-Genauigkeit	±0,3 mV oder ±0,1 %	Anzeige	7,0" LCD mit Beleuchtung
pX-Bereich	–2,00 bis 20,00 pX	Datenspeicher	500 Ergebnisse je Parameter, GLP
pX-Genauigkeit	±0,01 pX	Eingänge	BNC (pH / ISE), Bananenbuchse (Referenz), 4-polig (Temperatur)
pX-Kalibrierung	bis zu 5 Punkte	Ausgänge	USB (PC), RS-232 (Drucker)
Ionenbereich	1,000e-9 bis 9,999e+9	Abschaltautomatik	1–60 min oder aus
Einheiten	mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, µg/L, ppm, ppb	Stromversorgung	Netzteil, DC 20 V
Ionenauflösung	bis zu 4 signifikante Stellen	Schutzart	IP54
Ionengenauigkeit	±0,5 %	Abmessungen	242 × 195 × 68 mm
Ionenkalibrierung	bis zu 5 Punkte	Gewicht	ca. 900 g

Hinweise zur Spezifikation

Elektroden: das Gerät wird ohne Elektroden geliefert — ionenselektive und pH-Elektroden werden je Anwendung gewählt (Seite 4).

ISA: Standards und Proben mit Ionenstärke-Einsteller (ISA / TISAB) versetzen, um stabile, vergleichbare Werte zu erhalten.

Kalibrierung: Standards verwenden, die die Probenkonzentration einschließen; bis zu 5 Punkte für den Ionenkanal.

Höheres Modell: für mehr Genauigkeit, Methoden oder Anbindung siehe VIKING-ISE400.

[VIKING-ISE300 PRODUKTSEITE](#)
[ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT](#)
[KATALOG ELEKTROCHEMIE](#)
[ANGEBOT ANFORDERN](#)

Elektroden und Zubehör



JB-10

Magnetrührer JB-10

Rührer mit Stativstange für homogene Proben bei Ionenmessung und Additionsverfahren.

Standardlieferung



COLO-5

Elektrodenstativ COLO-5

Flexibler Elektrodenarm, 360° drehbar; hält die Elektrode über dem Becherglas.

Standardlieferung



PRO6237

Fluorid-Kombi-ISE PF-202-C

Ionenselektive Elektrode für Fluorid (F^-) mit integrierter Referenz, BNC (Q9).

Optional



PRO4153

3-in-1 pH-Kombielektrode E-301-QC

pH + Referenz + Temperatur in einem Schaft; Ag/AgCl, 0–14 pH, BNC (Q9) und 4-poliger Stecker.

Optional



PRO6166

Temperaturfühler T-818-Q

Edelstahl 316, $\Phi 4 \times 120$ mm, $-5 \dots 105$ °C; 4-poliger Stecker für automatische Temperaturkompensation.

Optional



PRO6240

Fluorid-ISE PF-2-01

Ionenselektive Elektrode für Fluorid (F^-), $5 \dots 45$ °C; mit separater Referenzelektrode.

Optional



PRO6175

Referenzelektrode 217-01 (Doppelstromschlüssel)

Gesättigte Kalomel-Referenzelektrode mit Doppelstromschlüssel, U-Anschluss.

Optional



PRO6998

Thermodrucker 771000

Druckt Mess- und Kalibrierprotokolle (GLP).

Optional

Weitere Elektroden und Zubehör

SKU	Artikel	Einsatz	Status
PRO6242	Chlorid-ISE (Cl^-)	Ionenmessung	Optional
PRO6249	Nitrat-ISE (NO_3^-)	Ionenmessung	Optional
PRO7128	Fluorid-ISE-Standard 0,1 mol/L, 250 mL	Kalibrierung	Optional

Das Gerät wird ohne Elektroden geliefert. Kombinierte ionenselektive Elektroden und die 3-in-1-pH-Elektrode werden an BNC- und 4-poligen Eingang angeschlossen; Halbzellen-ISE nutzen die Bananenbuchse für die Referenz; Standards und ISA-Lösungen werden je Ion bestellt. Der Lieferumfang wird im Angebot bestätigt.

VIKING-ISE300 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN



VIKING-ISE300 Lieferumfang: Messgerät, Magnetrührer JB-10 und Elektrodenstativ COLO-5

Bestellinformationen

Artikel	Wert
Modell	VIKING-ISE300
SKU	PRO4751
Gerätetyp	Tisch-pH/Ionenmessgerät
Lieferumfang	Magnetrührer JB-10, Elektrodenstativ COLO-5
Elektroden	je Ion bestellt (nicht enthalten)
Stromversorgung	Netzteil, DC 20 V

Konfigurations-Checkliste

Ionen: welche Ionen und in welcher Konzentration (mg/L, ppm, mol/L).

Probenmatrix: Störungen entscheiden zwischen Direktmessung und Additionsverfahren.

Elektroden: kombinierte ISE oder Halbzelle mit Referenz, dazu pH / Temperatur.

Dokumentation: GLP-Daten, USB-Export oder Drucker.

Mehr benötigt?: siehe VIKING-ISE400.

VERTRIEB UND SUPPORT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

Auswahlhilfe: VIKING-ISE300 ist die Einstiegs-Tischlösung für Routinebestimmungen von Fluorid, Nitrat, Chlorid oder Ammonium mit GLP-Daten, PC-Export und Drucker. COLO.Science hilft bei der Wahl von Elektroden, Standards und ISA-Lösungen.

SCHNELLKONTAKT

 colo.si

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

 [Bedienungsvideo ansehen](#)

COLO.SCIENCE · KONFIGURATIONSSUPPORT FÜR IONENMESSGERÄTE

Brauchen Sie Hilfe bei der Elektrodenwahl für Ihre Ionen?

Nennen Sie uns Ionen, Probenmatrix und erwartete Konzentration. COLO.Science bestätigt Elektroden, ISA-Lösungen, Standards und die VIKING-ISE300-Konfiguration für Ihr Labor.

Web: colo.si

Fragen Sie uns:

Preis und aktueller Rabatt, Lieferzeit, Elektrodenauswahl für Ihre Probe, Kalibrierstandards, Installation und Schulung, Ersatzelektroden und Zubehör — schreiben Sie an sales@colo.si oder rufen Sie uns an.

[VIKING-ISE300 PRODUKTSEITE](#)

[ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT](#)

[KATALOG ELEKTROCHEMIE](#)

[ANGEBOT ANFORDERN](#)