

VIKING-TU500

Tisch-Turbidimeter • 0-500 NTU • $\pm 2\% + 0,02$ NTU • 860 nm LED • ISO 7027 • 5,7" LCD

VIKING-TU500 Tisch-Turbidimeter misst die Trübung von Trink-, Prozess- und Abwasser nach dem nephelometrischen (oder Ratio-) Verfahren mit 860-nm-LED (ISO 7027): 0-500 NTU, $\pm 2\%$ vom Messwert + 0,02 NTU, Nullpunkt- und 1-5-Punkt-Formazinkalibrierung, GLP-Speicher für 1000 Ergebnisse.

TISCH-TURBIDIMETER

0-500 NTU

$\pm 2\% + 0,02$ NTU

860 NM LED

ISO 7027

5,7" LCD

NTU / FNU / EBC

1-5

Dokumenttyp: Technische Spezifikation

Produkt: VIKING-TU500 Tisch-Turbidimeter

SKU: PRO7159

Format: A4 quer • 5 Seiten

VIKING-TU500 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN



VIKING-TU500 • Tisch-Turbidimeter



Lieferumfang • 5 Küvetten, Netzteil

MODELL / SKU
VIKING-TU500
PRO7159

ADRESSE
Polje ob Sotli 4
SI-3255, Slowenien

KONTAKT
sales@colo.si
+386 70 713 437

VIKING-TU500 • technische Spezifikation

Tisch-Turbidimeter • 860-nm-LED (ISO 7027)

0–500 NTU ±2 % + 0,02 NTU 860 NM LED ISO 7027 5,7" LCD — Nephelometrisch oder Ratio

Produktübersicht

Anwendungen

Trinkwasser: Trübungskontrolle nach Filtration und Desinfektion.
Abwasser: Überwachung von Zulauf, Ablauf und Klärbecken.
Industrie: Prozesswasser, Getränke, Pharma und Chemie.
Umwelt: Oberflächenwasser und Probenahme im Feld.

Vorteile

Genauigkeit: ±2 % vom Messwert + 0,02 NTU
Kalibrierung: Nullpunkt + 1–5 Punkte mit Formazinstandards
Lichtquelle: 860-nm-LED (ISO 7027)
Datenspeicher: 1000 Ergebnisse, GLP (Benutzer, Datum, Uhrzeit)

Hauptmerkmale

Messprinzip: Nephelometrisch oder Ratio
Einheiten: NTU, FNU, EBC
Auflösung: 0,01 / 0,1 / 1 NTU
Anzeige: 5,7" LCD
Stromversorgung: Netzteil 100–240 V AC / 24 V DC

Wichtige technische Daten

Parameter	Wert
Modell	VIKING-TU500
SKU	PRO7159
Gerätetyp	Tisch-Turbidimeter
Lichtquelle	860-nm-LED (ISO 7027)
Bereich (automatisch)	0,00–9,99 / 10,0–99,9 / 100–500 NTU
Genauigkeit	±2 % vom Messwert + 0,02 NTU
Wiederholbarkeit	≤0,5 %
Kalibrierung	Nullpunkt + 1–5 Punkte mit Formazinstandards

BEREICH
 0–500 NTU

GENAUIGKEIT
 ±2 % + 0,02 NTU

WIEDERHOLBARKEIT
 ≤0,5 %

KALIBRIERPUNKTE
 1–5

Die technischen Werte dienen der Produktauswahl. Lieferkonfiguration, Elektrodentyp und Zubehör werden im offiziellen Angebot von COLO.Science bestätigt.

VIKING-TU500 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtquelle	860-nm-LED (ISO 7027)	Messmodi	Kontinuierliche, Mittelwert- und Automessung
Messprinzip	Nephelometrisch oder Ratio	Kalibrierung	Nullpunkt + 1–5 Punkte mit Formazinstandards
Bereich (automatisch)	0,00–9,99 / 10,0–99,9 / 100–500 NTU	Datenspeicher	1000 Ergebnisse, GLP (Benutzer, Datum, Uhrzeit)
Auflösung	0,01 / 0,1 / 1 NTU	Datenausgang	RS-232 (Drucker)
Genauigkeit	±2 % vom Messwert + 0,02 NTU	Anzeige	5,7" LCD
Wiederholbarkeit	≤0,5 %	Stromversorgung	Netzteil 100–240 V AC / 24 V DC
Stabilität	±0,5 % FS / 30 min	Abmessungen	300 × 200 × 88 mm
Einheiten	NTU, FNU, EBC	Gewicht	ca. 1,5 kg

Hinweise zur Spezifikation

Küvetten: saubere, kratzfreie Küvetten verwenden, mit Silikonöl abwischen und immer gleich ausgerichtet einsetzen.

Standards: Kalibrierstandards sind nicht im Lieferumfang; passenden Satz zum Messbereich bestellen.

Kalibrierung: Standards auf Formazinbasis; die gespeicherte Kalibrierung lässt sich auf Werkswerte zurücksetzen.

Lichtquelle: Die 860-nm-LED erfüllt ISO 7027 (farbunabhängig); die Wolframlampe erfüllt US EPA 180.1.

Kalibrierablauf: Gerät aufwärmen lassen; Standards von der niedrigsten zur höchsten Konzentration nach Anzeige messen; danach mit einem Standard prüfen, dass die Abweichung im zulässigen Bereich liegt.

Gute Praxis: Luftblasen vermeiden, Küvettenaußenwand trocken und sauber halten, Standards nicht stark schütteln, nur innerhalb der Haltbarkeit verwenden und für gleichmäßiges Umgebungslicht sorgen. Kalibrierung wöchentlich im Routinebetrieb oder vor kritischen Messungen, bei seltener Nutzung mindestens monatlich.

[VIKING-TU500 PRODUKTSEITE](#)
[ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT](#)
[KATALOG ELEKTROCHEMIE](#)
[ANGEBOT ANFORDERN](#)



PRO7162

Trübungsküvetten, 5 Stück

Küvetten aus optischem Glas mit Schraubverschluss; sauber und kratzfrei halten, Ausrichtung markieren.

Standardlieferung



PRO7165

Trübungsstandards 20/200/500 NTU

Langzeitstabiler Kalibrierstandardsatz für Nullpunkt- und Mehrpunktkalibrierung.

Optional

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial

SKU	Artikel	Einsatz	Status
—	Silikonöl und fusselfreies Tuch	Küvettenpflege	Optional
PRO7162	Trübungsküvetten, 5 Stück	Messung	Optional
—	RS-232-Drucker	Dokumentation	Optional
PRO7163	Trübungsstandards 20/200/500/1000/2000 NTU	Kalibrierung	Optional

Lieferumfang: Messgerät, 5 Küvetten, Netzteil. Der Lieferumfang wird im Angebot bestätigt.

VIKING-TU500 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN



VIKING-TU500 Lieferumfang

Bestellinformationen

Artikel	Wert
Modell	VIKING-TU500
SKU	PRO7159
Gerätetyp	Tisch-Turbidimeter
Lieferumfang	5 Küvetten, Netzteil
Stromversorgung	Netzteil 100–240 V AC / 24 V DC

Konfigurations-Checkliste

Bereich: geringe Trübung (Trinkwasser) oder bis 500 NTU (Abwasser).

Norm: ISO 7027 (LED) oder US EPA 180.1 (Wolframlampe).

Einsatzort: Labortisch oder Feld (tragbar, IP65).

Kalibrierung: wöchentlich im Routinebetrieb oder vor kritischen Messungen, vom niedrigsten zum höchsten Standard, danach Prüfung.

VERTRIEB UND SUPPORT

COLO Lab Experts

Polje ob Sotli 4, SI-3255, Slowenien

Auswahlhilfe: VIKING-TU500 wird gewählt für Trink- und Prozesswasser bis 500 NTU zu einem günstigen Preis. COLO.Science hilft bei der Wahl von Standards und Küvetten.

SCHNELLKONTAKT

 colo.si

 sales@colo.si

 +386 70 713 437

COLO.SCIENCE · BERATUNG ZUR TURBIDIMETER-AUSWAHL

Brauchen Sie Hilfe bei der Wahl des Turbidimeters?

Nennen Sie uns Probenart, erwartete Trübung und die Berichtsnorm. COLO.Science bestätigt die VIKING-TU500-Konfiguration, Standards und Küvetten.

Web: colo.si

Fragen Sie uns:

Preis und aktueller Rabatt, Lieferzeit, Elektrodenauswahl für Ihre Probe, Kalibrierstandards, Installation und Schulung, Ersatzelektroden und Zubehör — schreiben Sie an sales@colo.si oder rufen Sie uns an.

VIKING-TU500 PRODUKTSEITE

ELEKTROCHEMIE — ÜBERSICHT

KATALOG ELEKTROCHEMIE

ANGEBOT ANFORDERN